

## Perfekt för krypgrunder, men även för mindre källare och tvättorkning

Wood's DS15 är tack vare sin höga luftgenomströmningsskapacitet optimal för krypgrunder. Den kan på ett effektivt sätt få cirkulation på luften, även i utrymmen där det är lågt till tak (t.ex. krypgrunder). Genom att avfukta luften reduceras uppkomsten av mögel, kvalster och svampangrepp.

Sveriges ledande hustillverkare använder DS15 i samtliga nyhusbyggen med krypgrund.

Slanganslutning rekommenderas vid krypgrundsavfuktning. Slangkoppling medföljer.

Wood's DS15 är utrustad med automatisk avfrostning, två fläkthastigheter, reglerbar hygrostat och en lampa som indikerar när vattenbehållare är full och behöver tömmas.

Avfuktaren stängs automatiskt av när vattenbehållaren är full, vilket förhindrar översvämning. Komplettera med sladdhygrometern SS7002 för att enkelt kunna överskåda fuktighetsnivån i krypgrunden.

Wood's DS15 kan även användas i mindre tvättstugor, källare eller badrum.

### TEKNISK DATA

Arbetsområde öppen planlösning:	Max 100 m <sup>2</sup>
Avfuktning vid 20°C & 70% R.F:	6,7 liter/dygn
Avfuktning vid 35°C & 80% R.F:	12,0 liter/dygn
Luftgenomströmning steg 1:	255 m <sup>3</sup> /timme
Luftgenomströmning steg 2:	520m <sup>3</sup> /timme
Strömförbrukning per timme:	Max 240 W
Tankvolym:	10,4 liter
Hygrostat:	Steglös
Luftfilter:	Tvättbart
Avfrostning:	Automatisk
Kylmedia, freonfritt:	R134A
Mått LxBxH mm:	343x406x527
Vikt:	22 kg
Fläkthastigheter:	2
Skyddsklass:	IPX1



Tillhandahålls av:  
TES Scandinavia AB  
Krokslättis fabriker 30  
431 37 Mölndal  
Göteborg

Tel: +46 (0)31 761 36 10  
Fax: +46 (0)31 87 34 00  
www.tesscandinavia.se