

Hjul



4 stk. hjul gør, at affugteren nemt kan flyttes, og man undgår tunge løft.

Luftfilter



Luftfilteret opfanger større partikler og holder kølespiralerne fri for støv og snavs. Filteret kan nemt tages ud og skylles rent med vand.

Vandbeholder



Med stor kapacitet: 10,4 liter. Den store transparente vandbeholder gør det let at se, når der er behov for tømning, og hvor meget vand der affugtes.

Direkte aflledning



Det affugtede vand kan afledes direkte via en slange til et gulv afløb. Maskinen kan så arbejde kontinuerligt, uden at der er behov for tilbagevendende tømninger af tanken.

Tekniske data

TEKNISKE DATA	DS-12	DS-28	DS-36	ED-50B
ARBEJDSOMRÅDE	90m ²	140 m ²	190m ²	230m ²
KOMPRESSOR TRYKK	1/5 cv	1/4 cv	1/3 cv	1/3 cv
BEHANDLET LUFT PR. TIME ST. 1	300 m ³	300 m ³	300 m ³	300 m ³
BEHANDLET LUFT PR. TIME ST 2	-	500 m ³	500 m ³	500 m ³
AVFUKTING VED 27° & 60% R.F.	6,1 LITER	10,4 LITER	13,2 LITER	21,1 LITER
AVFUKTING VED 35° & 80% R.F.	11,1 LITER	17,5 LITER	20,8 LITER	33,2 LITER
MAX. STRØMFORBRUK, VED 35° & 80% R.F.	240W	425W	560W	760W
ARBEJDSINTERVALLER TEMPERATURER	5-35°C	5-35°C	7-35°C	7-35°C
TANKVOLUM	10,4 LITER	10,4 LITER	10,4 LITER	10,4 LITER
VIFTESTEG	1 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
UTFØRELSE OG FARGE	Hvit	Hvit	Hvit	Svart
STILLBAR HYGROSTAT	JA	JA	JA	JA
LUFTFILTER	JA	JA	JA	JA
PASSIV DEFROSTING	JA	JA	JA	JA
HJUL	JA	JA	JA	JA
VARSSELLAMPE VED FULL BEHOLDER	JA	JA	JA	JA
KJØLEMEDIA	R134A	R134A	R134A	ISCEON 59
JORDET STIKK 220/240V	JA	JA	JA	JA
AUTOMATISK DEFROSTING	JA	JA	JA	JA
DIREKTE AVLEDNING	343x406x527	343x406x527	343x406x527	343x406x527
DIMENSJONER LXBXH	343x406x527	343x406x527	343x406x527	343x406x527
VEKT	22 kg	24 kg	25 kg	28 kg
LYDNIVÅ DECIBEL	38-50 dB	38-54 dB	38-54 dB	40-58 dB

*Beregningen bygger på forutsetninger med normal romtemperatur og åpen planløsning.

5 ÅRS GARANTI PÅ KOMPRESSOREN for fabrikkationsfejl. 2 års garanti på øvrige komponenter.

Fremstillet i Canada af WC WOOD Co. med over 20 års erfaring. Wood's affugtere er kendte over hele verden for både at være af høj kvalitet, pålidelige og effektive. Wood udvikler og forbedrer kontinuerligt sine produkter og tager derfor forbehold for ændringer i de tekniske specifikationer.

Wood's

Generalagent for Norden:

STRATEG TRADE AB

Redegatan 4

SE-426 77 V:a Frölunda Sverige

Tlf.: 0046 31 290980

Fax: 0046 31 296760

www.strategtrade.se,

e-mail:postmaster@strategtrade.se

Wood's

Affugtere

Den effektive Løsning på høj luftfugtighed

