

Wood's DS15



TEKNISKA DATA

Arbetsområde öppen planlösning:	Max 100 m ²
Avfuktning vid 20°C & 70% R.F:	6,7 liter/dygn
Avfuktning vid 35°C & 80% R.F:	12,0 liter/dygn
Luftgenomströmning steg 1:	255 m ³ /timme
Luftgenomströmning steg 2:	520 m ³ /timme
Strömförbrukning per timme:	Max 240 W
Tankvolym:	10,4 liter
Hygrostat:	Steglös
Luftfilter:	Tvättbart
Avfrostning:	Automatisk
Kylmedia, freonfritt:	R134A
Mått LxBxH mm:	343x406x527
Vikt:	22 kg
Fläkthastigheter:	2
Skyddsklass:	IPX1

Wood's DS15 ger dig möjlighet att vistas i en komfortabel miljö året om. Genom att avfukta luften till en behaglig nivå kommer du att må bättre då uppkomst av mögel, kvalster och svampangrepp reduceras.

Wood's DS15 är dimensionerad att klara av att avfukta mindre och fuktiga utrymmen såsom badrum och tvättstugan i enfamiljshushåll.

Luftfilter och vattenbehållare är placerade på avfuktarens baksida och reglagen i dess front. Koppling för slanganslutning sitter ovanför vattenbehållaren.

Naturligtvis är Wood's DS15 utrustad med automatisk avfrostning, två fläkthastigheter, reglerbar hygrostat och en lampa som indikerar när vattenbehållare är full och behöver tömmas. Avfuktaren stängs automatiskt av när vattenbehållaren är full, vilket förhindrar översvämning.