

Wood's DSL60



TEKNISKA DATA

Arbetsområde öppen planlösning:	Max 330 m ²
Avfuktning vid 20°C & 70% R.F:	27,0 liter/dygn
Avfuktning vid 35°C & 80% R.F:	39,5 liter/dygn
Luftgenomströmning steg 1:	135 m ³ /timme
Luftgenomströmning steg 2:	320 m ³ /timme
Strömförbrukning per timme:	Max 803 W
Tankvolym:	10,4 liter
Hygrostat:	Steglös
Luftfilter:	Tvättbart
Kylmedia, freonfritt:	R407C
Mått LxBxH mm:	343x406x527
Vikt:	28 kg
Fläkthastigheter:	2
Skyddsklass:	IPX1

Wood's DSL60 ger dig möjlighet att vistas i en komfortabel miljö året om. Genom att avfukta luften till en behaglig nivå kommer du att må bättre då uppkomst av mögel, kvalster och svampangrepp reduceras.

Wood's DSL60 är dimensionerad att klara av att avfukta stora och fuktiga utrymmen såsom poolrum och gemensamma tvättstugor i större fastigheter. Arbetsintervallet för denna avfuktare ligger mellan +16°C och +35°C.

Luftfilter och vattenbehållare är placerade på avfuktarens baksida och reglagen i dess front. Koppling för slanganslutning sitter ovanför vattenbehållaren.

Naturligtvis är Wood's DSL60 utrustad med frostvakt, reglerbar hygrostat, två fläkthastigheter och en lampa som indikerar när vattenbehållare är full och behöver tömmas. Avfuktaren stängs automatiskt av när vattenbehållaren är full, vilket förhindrar översvämning.