



Luftkonditionering

Prem-i-air luftkonditionering - Skapar ett behagligare klimat

Prem-i-airs prisvärda luftkonditionering passar perfekt i hemmet eller på kontoret. De är lätta att installera och att sköta.

När solen gassar in genom glasytor kan värmen inomhus öka väsentligt, trots att utemperaturen inte är så hög. AC är standard i de flesta bilar idag, och det finns knappast något skäl till varför vi ska ha sämre miljö i våra hem eller kontor än i bilen.

Smidigt och flexibelt

En mobil AC är lätt att ställa fram och använda under de perioder då de behövs, och lika enkla att ställa undan för vinterförvaring. De kan då användas när och vart de behövs mest. Produktiviteten ökar hos dina medarbetare om de kan arbeta i ett behagligt tempererat kontor istället för att sitta och dåsa i värmen.

Prem-i-airs luftkonditionering finns i flera modeller som fyller de flestas behov. Det är

lättsköta, energieffektiva, prisvärda och lätta att använda. Med termostaten ställs önskad temperatur in, kondensvattnet förångas inne i maskinen, vilket kylar maskinen och på så vis skapas en bättre energieffektivitet. De har en modern design som smälter in i de flesta miljöer.

Tänk på följande när du väljer AC;

- En AC koler ca 1m² med 0,1kW, så är t.ex. effekten på 3,5kW så koler den ca 35m².
- Är det bra ventilation i rummet behövs extra effekt för att kyla rummet.
- Elektronisk utrustning (belysning, datorer mm.) är värmealstrare och en större AC krävs alltså.
- Antalet fönster/solinsläpp påverkar hur mycket tillförd kyla rummet behöver.
- Rumsyta och antal personer som ska vistas i rummet.



KYD25



TIMBLI



PTP35D



KY44B

Tekniska data

	KYD25	TIMBLI	PTP35D	KY44B
Effekt	2,64kW/9000 BTU	3,5kW/12000BTU	3,5kW/12000BTU	4,4kW/15000BTU
Ljudnivå:	56dB	50dB	49dB	54dB
Fjärrkontroll:	Ja	Ja	Ja	Ja
Luftgenomströmning:	300 m ³ /tim	520 m ³ /tim	336 m ³ /tim	347 m ³ /tim
Köldmedia, freonfritt:	R407C	R407C	R407C	R407C
Arbetsintervall:	+16-32 °C	+16-32 °C	+16-32 °C	+16-32 °C
Timer:	8 timmar	12 timmar	12 timmar	12 timmar
Vikt:	31kg	33kg	33kg	35kg
Rekommenderad yta:	2-26m ²	2-35m ²	2-35m ²	2-44m ²

Tillhandahålls av:
TES Scandinavia AB
Krokslätts fabriker 30
431 37 Mölndal
Göteborg

Tel: +46 31 761 36 10
Fax: +46 31 87 34 00
www.tesscandinavia.se