



# Luftkonditionering

## PTP-35D

Modern design möter hög kapacitet i en ljudlös mix

Prem-I-Airs PTP35D är den mest tystgående av årets modeller (endast 49db). Den är idealisk för medelstora rum som kontor, vardagsrum etc. Denna "twin pipe"-modell har dels en kyleffekt på 3,5kW.

Tack vare en unik design med gumibelagd front med LED samt LCD displayer får man en tidsenlig design av senaste snitt.

I och med att den är portabel så är den enkel att rulla undan vid tillfällena då den inte används.

Arbetsintervallet på PTP35D är +16°C till +30°C och termostaten går att ställa mellan +18°C till +30°C. I värmeläge är maxtemperatur 27°C. Termostaten gör att driften blir energieffektiv

samt att temperaturen i rummet är precis.

De dubbla elektroniska LCD-panelerna är, liksom den medföljande fjärrkontrollen, enkel att avläsa, använda och justera.

Kondensvattnet som bildas när luften kyls ned blåses ut med den varma luften på baksidan av maskinen. Avledningsslangen som medföljer är 1-1,8m lång och bör ej förlängas för då tappar maskinen effektivitet. En vattenbehållare finns också för att ta vara på sådan kondens som ej kan avledas. Blir behållaren full så hörs ett diskret larm och en indikatorlampa lyser på panelen.

Denna AC kan också köras avfuktning- och fläktläge vid behov.

### TEKNISKA DATA

Arbetsområde öppen planlösning:	2-35 m <sup>2</sup>
Avfuktningkapacitet:	28 liter/dygn
Kylkapacitet:	3,5kW/h (12000 BTU/h)
Luftgenomströmning steg (Max):	300m <sup>3</sup> /timme
Timer	24 timmar
Strömförbrukning (35°C 80% RF):	1,33kW
Tankvolym:	4 liter
Ljudnivå:	49dB
Luftfilter:	Tvättbart
Kylmedia, freonfritt:	R407C
Mått LxBxH mm:	450x380x825
Vikt:	33 kg
Fläkthastigheter:	3
Slanglängd:	1,8m



Tillhandahålls av:  
TES Scandinavia AB  
Kroksläts fabriker 30  
431 37 Mölndal  
Göteborg

Tel: +46 (0)31 761 36 10  
Fax: +46 (0)31 87 34 00  
[www.tesscandinavia.se](http://www.tesscandinavia.se)